

COLLECTEUR SYNTHÉTIQUE

Collecteur modulaire destiné aux systèmes de chauffage et de refroidissement. Il est composé de modules en polyamide renforcé par de la fibre de verre (30%).

Les modules sont raccordés entre eux via un système de raccordement qui donne un maximum de flexibilité à l'installation et permet de gagner du temps.

9000T2P - Collecteur synthétique (Débitmètre 0,6-2,4L/min-Purge d'air automatique)

Collecteur synthétique composé de modules en polyamide renforcé de fibre de verre adapté aux systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces. Les modules sont reliés entre eux par un système breveté qui confère au système une flexibilité maximale et permet un gain de temps sur le chantier.

Avantages

- Fourni complètement pré-assemblé.
- Robuste et sans corrosion.
- Entièrement modulable, des modules peuvent être ajoutés sur le chantier si nécessaire.
- Montable dans n'importe quelle position (très pratique si les tubes viennent du plafond).
- Excellentes propriétés d'isolation thermique.
- Compatible sur les installations de chauffage et de refroidissement.

Caractéristiques

- Température de fonctionnement nominale : 50 °C – Max t° 65 °C.
- Pression de service maximale : 6 bar à 65 °C.
- Débitmètre (1 à 4 l/min) pour chaque circuit.
- Comprenant 2 robinets à tournois sphériques.
- Thermomètres entrée/sortie.
- Vannes de vidange et purgeurs d'air automatiques en entrée/sortie.
- Connexion entrée/sortie F1" au robinet à tournois sphérique.
- Connexion circuits M 3/4E.
- Normes : EN 1264 et DIN 4725 pour le chauffage par le sol.
- Disponible de 2 à 10 circuits.



Type		Code
Collecteur synthétique avec débitmètre 2 circuits 0,6-2,4L 3/4" Eurocône	1	9000572N
Collecteur synthétique avec débitmètre 3 circuits 0,6-2,4L 3/4" Eurocône	1	9000573N
Collecteur synthétique avec débitmètre 4 circuits 0,6-2,4L 3/4" Eurocône	1	9000574N
Collecteur synthétique avec débitmètre 5 circuits 0,6-2,4L 3/4" Eurocône	1	9000575N
Collecteur synthétique avec débitmètre 6 circuits 0,6-2,4L 3/4" Eurocône	1	9000576N
Collecteur synthétique avec débitmètre 7 circuits 0,6-2,4L 3/4" Eurocône	1	9000577N
Collecteur synthétique avec débitmètre 8 circuits 0,6-2,4L 3/4" Eurocône	1	9000578N
Collecteur synthétique avec débitmètre 9 circuits 0,6-2,4L 3/4" Eurocône	1	9000579N
Collecteur synthétique avec débitmètre 10 circuits 0,6-2,4L 3/4" Eurocône	1	9000580N