

JUDO JUKO-LONGLIFE Station d'eau domestique : protège votre installation contre la corrosion et les pics de pression

Protège

La station d'eau domestique est équipée d'un réducteur de pression qui équilibre les variations de pression et préserve les appareils électroménagers et les robinetteries.

Écologique et économique

Le réducteur de pression économise l'eau et les coûts d'énergie dans la maison



JUDO JUKOMAT-LONGLIFE Station d'eau domestique automatique

Un moteur assure automatiquement le nettoyage rapide et efficace du tamis. Les intervalles de rétrolavage (jour, semaine, mois et bimensuel) sont éligibles. L'alimentation

électrique de secours brevetée ferme la soupape de rinçage lors d'une éventuelle coupure de tension pendant le cycle de rétrolavage.

Modèle	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF
Raccordement pouces	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Débit nominal in m³/h	2.3	3.6	5.8	9.1	14.0
Finesse de filtration mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cotes en mm					
Longueur de montage	180	195	230	301	335
Largeur de l'appareil	130	130	130	108	108
Hauteur au-dessus du milieu de la conduite d'eau	158	158	158	181	181
Hauteur au-dessous du milieu de la conduite d'eau	270	270	270	356	356
Référence	8170250	8170251	8170252	8170215	8170216

Modèle	JUKO-LF-AT	JUKO-LF-AT	JUKO-LF-AT	JUKO-LF-AT	JUKO-LF-AT
Raccordement pouces	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Débit nominal in m³/h	2.3	3.6	5.8	9.1	14.0
Finesse de filtration mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cotes en mm					
Longueur de montage	180	195	230	301	335
Largeur de l'appareil	130	130	130	108	108
Hauteur au-dessus du milieu de la conduite d'eau	158	158	158	181	181
Hauteur au-dessous du milieu de la conduite d'eau	316	316	316	402	402
Référence	8170238	8170239	8170240	8170241	8170242