

Systembedarf

	Verlegeabstand [cm]
	10
Max. Heizkreislänge Reno	80 m/8m ²
Montagezeiten*	
direktes Verfliesen	25
mit Ausbauplatte	25 bis 30
mit Vergussmasse	30 bis 35

Heizkreislängen und Montage- zeiten

Tab. 61: Heizkreislängen und Montagezeiten Fonterra Reno

* in Gruppenminuten/m²

Artikel- Bezeichnung	Bedarf anteilig	Artikelnummer	Mengen/VE
Reno Grundplatte 1000 x 620 mm	1,60 St./m ² *	657437	30 St.
Reno Kopfplatte 310 x 620 mm	5,20 St./m ² **	657420	30 St.
Verteilerplatte 3 x 310 x 620 mm	1,0 St./Verteiler *****	673154	1 St.
PB-Rohr 12 x 1,3 mm	10,0 m/m ²	615680	240/650m
Randdämmstreifen 90/10	1,0 m/m ²	706906	200 m
Schnellbauschrauben 25 mm	20 St./m ² ***	615574	1000 St.
Estrichkleber	100 g/m ² ***	624903	1000 g
Vergussmasse	10 kg/m ² ****	664428	25 kg
Grundierung	75 g/m ² ****	668914	1,0 kg

Materialbedarf Fonterra Reno

Tab. 62: Materialbedarf Fonterra Reno

- * ca. 80 % Anteil an der Systemfläche
- ** ca. 20 % Anteil an der Systemfläche
- *** bei Ausführung mit Trockenbauelement
- **** bei Ausführung mit Vergussmasse und 3 mm Schichtdicke
- ***** ab 4 Heizkreisen